



GXP2135

Um telefone IP de alto desempenho para várias linhas

O GXP2135 é um telefone IP empresarial com velocidade Gigabit e até 32 teclas virtuais BLF/de discagem rápida, sendo ideal para profissionais ocupados. Esse telefone IP empresarial suporta até 8 linhas/teclas de linha e 4 contas SIP, apresentadas em uma tela LCD colorida de 2,8 pol com áudio Full HD. O GXP2135 inclui até 32 teclas digitais de discagem rápida/BLF na tela que ajudam a aumentar a produtividade e eficiência dos usuários. Esse telefone IP empresarial permite a maior velocidade de conexão possível nas duas portas de rede Gigabit, apresenta PoE integrado e inclui Bluetooth integrado para sincronização com dispositivos móveis e fones Bluetooth. O GXP2135 é a opção ideal para usuários corporativos que buscam um telefone IP eficiente e confiável com funcionalidades avançadas.



8 linhas, teclas em duas cores para 8 linhas (com 4 contas SIP), 4 teclas sensíveis ao contexto com programação XML



Portas de rede Gigabit de 10/100/1000 Mbps com detecção automática e comutador duplo



32 teclas com BLF/discagem rápida que podem ser personalizadas e programadas digitalmente



Bluetooth integrado para sincronização de fones e dispositivos móveis (agendas, calendários e transferência de chamadas)



Áudio em HD para maximizar a qualidade e clareza do áudio; viva-voz full duplex



PoE integrado para alimentar o dispositivo e conectá-lo à rede



Suporta fones Plantronics compatíveis com EHS



As opções de provisionamento automatizado incluem arquivos de configuração XML e TR-069



Tecnologia de criptografia TLS e SRTP para proteger chamadas e contas



Audiokonferência de 4 vias para facilitar as teleconferências



Utilize com o PBX IP da série UCM da Grandstream para obter provisionamento com zero configuração, gravação de chamadas com um toque e muito mais

Protocolos/padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6
Interfaces de rede	Portas Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps com detecção automática, comutador duplo e PoE integrado
Tela	LCD TFT colorido de 2,8 pol (320x240)
Bluetooth	Sim, integrado
Teclas de recursos	Teclas para 8 linhas com até 4 contatos SIP, 4 teclas sensíveis ao contexto com programação XML, 5 teclas de navegação/menu, 11 teclas de função exclusivas para: MESSAGE (mensagem, com indicador de LED), PHONEBOOK (agenda), TRANSFER (transferência), CONFERENCE (conferência), HOLD (espera), HEADSET (fones), MUTE (mudo), SEND/REDIAL (envio/rediscagem), SPEAKERPHONE (viva-voz), VOL+, VOL- (volume)
Codecs de voz	Suporta G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (banda larga), DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO)
Portas auxiliares	Conector RJ9 para fones (compatível com EHS com fones Plantronics), USB
Recursos de telefonia	Espera, transferência, encaminhamento, conferência de 4 vias, chamada em espera para transferência, captação de chamadas, exibição de chamadas compartilhadas (SCA, shared call appearance)/exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance), agenda para download (XML, LDAP, até 2000 itens), chamada em espera, registro de chamadas (até 500 registros), personalização da tela em XML, discagem automática com aparelho ocupado, resposta automática, discagem com clique, plano de discagem flexível, uso compartilhado de recursos, tons de chamada musicais e música de espera personalizados, redundância de servidores e failover
Áudio em HD	Sim, aparelho e viva-voz HD com suporte a áudio em banda larga
Suporte de base	Sim, permite posições em dois ângulos, suporte de parede
Qualidade de serviço	Qualidade serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1P) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança	Senhas de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, SRTP, TLS, controle de acesso a mídia 802.1x
Vários idiomas	Inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, russo, croata, chinês, coreano, japonês
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia AES ou TR-069
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal incluída: Entrada: 100-240 V; Saída: +12 V, 0,5 A; PoE integrado 802.3af Consumo máximo de energia: 6,4 W (fonte de alimentação) ou 6,49 W (PoE)
Aspectos físicos	Dimensões: 201mm (L) x 193mm (C) x 85mm (A); Peso da unidade: 0,85kg; Peso da embalagem: 1,12kg
Temperatura e umidade	Operação: 0°C a 40°C Armazenamento: -10°C a 60°C Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conteúdo da embalagem	Telefone GXP2135, aparelho com cabo, suporte de base, fonte de alimentação universal, cabo de rede, Manual de instalação rápida, licença do GPL
Conformidade	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B CE: EN55022 Class B; EN55024 Class B; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN60950-1 RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950,1