




# GXV3240



## Telefone IP multimídia Android™

O GXV3240 combina o telefone IP com vídeo para 6 linhas com a eficiência de uma solução de videoconferência multiplataforma e a conveniência de um smartphone Android, oferecendo uma solução multifuncional de voz, vídeo, dados e mobilidade. O GXV3240 é um telefone IP multimídia para 6 linhas com touchscreen capacitiva de 4,3 pol que executa o sistema operacional Android e, assim, oferece acesso total às centenas de milhares de aplicativos Android na Google Play Store – que inclui aplicativos de produtividade empresarial, como o Skype™, Microsoft Lync™, Salesforce1™ e GoToMeeting™. O telefone inclui portas Gigabit, áudio e vídeo em HD, um navegador da Web integrado, WiFi integrado para flexibilidade de rede, PoE e uma câmera CMOS inclinável. O GXP3240 é compatível com o Módulo de expansão GXP2200EXT, possibilitando o acesso rápido e fácil a até 160 contatos com apenas um toque. O Bluetooth integrado do GXV3240 permite a sincronização do calendário e das agendas de contatos de seus celulares com o GXV3240, o uso de fones Bluetooth e a transferência de chamadas entre o telefone e seus celulares. Com a combinação de um moderno telefone IP, uma solução avançada de videoconferência e o sistema operacional Android, agora empresas de todo o mundo podem usar um telefone IP para suprir todas as suas necessidades de comunicação e produtividade.



6 linhas com até 6 contas SIP, incluindo conta IPVideoTalk GRATUITA, e videoconferência de 3 vias



Executa o sistema operacional Android™ 4.2 e dá acesso completo à Google Play Store



Câmera com sensor CMOS, resolução MP e obturador de privacidade



Bluetooth integrado do GXV3240 permite a sincronização do calendário e das agendas de contatos de seus celulares com o GXV3240



Portas de rede de 10/100/1000 Mbps com detecção automática e comutador duplo



PoE integrado



WiFi integrado para flexibilidade de rede



Mini HDMI



Áudio HD em banda larga, viva-voz full duplex com neutralização avançada



Touchscreen LCD TFT capacitiva de 4,3 pol (480\*272) (5 pontos)



TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x



Audioconferência de até 6 vias

Protocolos/Padrões	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (registro A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Interfaces de rede	Portas de 10/100/1000 Mbps com comutador duplo e PoE integrado
Tela	Touchscreen LCD TFT capacitiva de 4,3 pol (480*272) (5 pontos)
Câmera	Câmera CMOS com resolução MP inclinável com obturador de privacidade
Bluetooth	Sim, integrado. Bluetooth 4.0 + EDR
Wi-Fi	Sim, integrado. 802.11 b/g/n
Puertos auxiliares	Conector RJ9 (que permite EHS com audífonos Plantronics), audífonos estéreo 3.5 mm com microfone, 2 x USB, SD, mini HDMI
Teclas de recursos	11 teclas de função para PHONEBOOK (agenda), BACKSPACE (apagar), HEADSET (fones), MUTE (silenciar), HOLD (espera), MESSAGE (mensagem), TRANSFER (transferência), CONFERENCE (conferência), SPEAKERPHONE (viva-voz), SEND/REDIAL (envio/rediscagem), VOLUME. 3 teclas Android exclusivas para HOME (início), MENU e BACK (voltar)
Codec de voz	Suporta G.711 $\mu$ /a, G.722 (banda larga), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF em banda e fora de banda (em áudio, RFC2833, SIP INFO)
Codec de vídeo e recursos	H.264 BP/MP/HP, resolução de vídeo HD de até 720p, taxa de quadros de até 30 fps, taxa de bits de até 2 Mbps, videoconferência de três vias, anticintilação, foco automático e exposição automática, PIP (Picture-in-Picture), exibição na tela, bloqueio da câmera, captura/armazenamento de imagem fixa, gravação de vídeo, indicador visual de mensagem de voz
Recursos de telefonia	Espera, transferência, encaminhamento (incondicional/sem resposta/ocupado), chamada em espera para transferência/captação de chamadas, audioconferência de 6 vias, exibição de chamadas compartilhadas (SCA, shared call appearance)/exibição de linhas transferidas (BLA, bridged line appearance), MPK virtual, agenda para download (XML, LDAP), chamada em espera, histórico de chamadas, botão chefe-secretária virtual, plano de discagem flexível, uso compartilhado de recursos, toques musicais personalizados, redundância de servidores failover
Aplicativos	Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, navegador da Web, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, notícias, previsão do tempo, ações, rádio da Internet, Pandora, Last.fm, Yahoo, Flickr, Photobucket, despertador, Google Agenda, importação/exportação de dados do celular via Bluetooth, etc. API/SDK disponível para desenvolvimento avançado de aplicativos personalizados
Implementação de aplicativos	Permite o desenvolvimento, download e execução de vários aplicativos compatíveis com o sistema operacional Android 4.2 no dispositivo integrado com controle de provisionamento
Áudio em HD	Sim, aparelho e viva-voz HD com suporte a áudio em banda larga
Suporte De Base	Sim, suporte integrado com vários ângulos ajustáveis. Suporte de parede
QoS (Qualidade de serviço)	Qualidade serviço de camada 2 (802.1Q, 802.1p) e camada 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Segurança	Controle de acesso de usuário e administrador, autenticação baseada em MD5 e MD5-sess, arquivo de configuração com criptografia AES de 256 bits, TLS, SRTP, HTTPS, controle de acesso a mídia 802.1x
Vários idiomas	Inglês, alemão, italiano, francês, espanhol, português, russo, croata, chinês, coreano, japonês e outros
Upgrade/provisionamento	Upgrade de firmware via TFTP/HTTP/HTTPS ou carregamento HTTP local, provisionamento em massa usando um arquivo de configuração XML com criptografia TR-069 ou AES
Uso eficiente da energia e energia verde	Fonte de alimentação universal Entrada 100-240 VCA 50-60Hz; Saída 12 VCD, 1,5 A PoE+ (802.3at) Tensão máxima de entrada: 57 V; Classe 4, RCLASS=63,4 $\Omega$ , 12,95-25,5 W
Aspectos físicos	Dimensões: 196,5 mm (L) x 206,2 mm (C) x 85,2 mm (A) Peso da unidade: 0,92 kg; Peso da embalagem: 1,45 kg
Temperatura e umidade	Operação: 0 °C a 40°C, Armazenamento: -10 °C a 60°C, Umidade: 10% a 90% sem condensação
Conteúdo da embalagem	Telefone GXV3240, aparelho com cabo, suporte de base, fonte de alimentação universal, cabo de rede, lenço para limpeza da lente, Manual de instalação rápida, folheto, licença do GPL
Conformidade	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (fonte de alimentação) CE: EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS C-TICK : AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24

PO 1015