

Gateway VoIP com 8 Portas FXS - Grandstream GXW4008

Características

8 Portas FXS

Duas interfaces ethernet RJ-45 10/100 Mbps (atuando como switch ou roteador)
Várias contas SIP (cada porta pode se registrar em um dos 2 perfis de servidores)
Compatível com T.38
Cancelamento de Eco G.168
Voice Activation Detection (VAD)
Comfort Noise Generation (CNG)
Packet Loss Concealment (PLC)
Suporte a PABX IP Asterisk, Eleastix e Trixbox
Homologado pela ANATEL

Especificações de Hardware

Porta(s) Ethernet	2 RJ45 (LAN/WAN) 10/100 Mbps
Portas FXS	8
Portas FXO	0
Identificador de chamadas	Não
Indicador voice mail	Não
Button Factory Reset	Sim

Especificações de IP

Versão IP	IPV4 (RFC 791)
VLANs	IEEE 802.1 P/Q
NAT/Router	Sim
DHCP	Client/Server
Configuração remota	TFTP/HTTP
QoS	Diffserve, TOS, 802.1p
VLAN	802.1q VLAN tagging

Especificações de SIP

IP Signaling	SIP (RFC 3261)
Voice Codec	G.711(a/u), iLBC, G.723, G.729A/B, G.726, T.38(fax)
Outros protocolos	VAD (Voice Activity Detection) CNG (comfort noise generation) PLC (packet loss concealment) Dynamic Jitter Buffer